

Ottocento Vecchio Borgo

Tavolato monoplancia 3 strati "piallato a mano"



SCHEDA PRODOTTO

Tavolato monoplancia 3 strati controbilanciato

**Il sapore del pavimento antico,
il piacere di camminare
su un vero pavimento in legno...**

Il "**PIALLATO A MANO**" è un pavimento composto da 3 strati di legno. La plancia superiore in **specie legnosa nobile** di spessore 4 mm e incollata al supporto centrale, disposto in modo trasversale di spessore 7 o 12 mm (a seconda dello spessore finale che si vuole ottenere: 15 o 20 mm); la plancia inferiore che controbilancia il listone in latifoglie o conifera è dello spessore di 4 mm.

I trattamenti disponibili per il tavolato **OTTOCENTO PIALLATO A MANO** sono realizzati con tecnica totalmente manuale a spruzzo e a straccio. Infatti la penetrazione del colore avviene proprio con stracciatura all'interno del poro previo riscaldamento dello stesso con il movimento dello straccio in senso rotativo.

L'incollaggio tra strato nobile e supporti avviene con tipi di colle: una vinilica classificata nel gruppo D3 ed una poliuretanic termofusibile, garantendo così un'ottima tenuta del prodotto. Gli incastri micrometrici su 4 lati realizzati con tolleranza massima di 2/10 di millimetro, assicurano la solidità tra le liste contigue ed una superficie estremamente compatta. Si ricorda che essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra loro.

Dati Tecnici VECCHIO BORGO:

Listone 3 strati.
Spessore legno nobile 4 mm. nominali.
Posa: Flottante / Incollato / Inchiodato
Spessore: 15/20 mm.
Larghezza: 190 mm.
Lunghezza: 1900 mm.

